



Nume produs:

Kepler

Categorie produs:

Mașină de ambalat

C.T.L. Ambalaje

FIȘĂ TEHNICĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

DATE TEHNICE

Înălțime	_____	3540 mm
Lățime	_____	2860 mm
Lungime	_____	3160 mm
Greutate	_____	600 kg
Alimentare	_____	230 VAC
Consum de energie	_____	1,4 kW

Mașina poate fi montată atât pe perete, cât și pe picior, iar tensiunea foliei poate fi ajustată extrem de fin, esențială pentru ambalarea paleților instabili – Kepler poate ambala chiar și cele mai ușoare încărcături, cu precizie și siguranță.

Kepler
Soluția ideală
pentru
paleți grei
sau instabili

Evopac Kepler este conceput pentru a oferi, la un cost accesibil, toate avantajele unei mașini de ambalare cu braț rotativ. Designul simplu ascunde performanțe remarcabile: control al frecvenței pentru fiecare motor, sistem standard de pre-întindere motorizată și viteză maximă de 18 rotații pe minut.



OPȚIUNI

Braț
rotativ



Fotocelulă
de detecție



CARACTERISTICI PRINCIPALE

Înălțime maximă palet: 2500 mm
Dimensiune maximă palet: 1200 × 1000 mm
Cărucior cu pre-întindere motorizată
Controler de frecvență pentru viteza
căruciorului
Controler de frecvență pentru rotația
brațului
Placă electronică pentru gestionarea
completă a ciclului
Fotocelulă pentru detecția automată a
înălțimii paletului
Oprire de siguranță la baza catargului
Oprire automată în poziția 0
Panou electric cu protecție IP54
Sistem de frânare automată a brațului la
final de ciclu
3 niveluri de parolă (inclusiv blocare de
securitate)
Selecție rapidă a parametrilor principali
Receptor pentru telecomandă
Vopsire în câmp electrostatic
Garanție: 2 ani

OPȚIONALE

Braț

Diametre interioare ale brațului: 2100 /
2300 / 2500 / 2700 / 2900 mm
Placă de prindere pentru montaj pe
perete
Presă superioară pentru stabilizarea
paletului
Lampă de stare

Stâlp

Înălțimi de ambalare: 3000 mm / 3500
mm

Braț rotativ suplimentar pentru
versiunile de 3000 mm

Cutie de control separată (până la 5 m
de mașină)

Picioare frontale suplimentare

Control

Butoane externe pentru încărcarea
programelor, pornire, oprire sau
resetare

Potențiometrul pentru reglarea tensiunii
foliei

Potențiometrul multiturn pentru reglaje
precise

C.T.L. Ambalaje

Str. Mănăstirii, Nr. 68, Comuna Tomești,
Sat Vlădiceni, Jud. Iași, România

+40 747 319 900

office@ctlambalaje.ro

www.ctlambalaje.ro



OPȚIONALE

Cărucior

Cărucior cu pre-întindere 750 mm
Sistem dublu motor DMAPS pentru
pre-întindere reglabilă
Dispozitiv automat de înfășurare
Tăiere automată a foliei
Fotocelulă pentru încărcături negre sau
lucioase
Înfășurare în sus și în jos / doar în jos
Comutator de siguranță pentru ușa
sistemului de pre-întindere

ALTE OPȚIUNI

Comutator principal
Kit de răcire cu ventilator
*Protecție IP65
*Kit de răcire pentru temperaturi
ambientale de peste -5 °C
*Kit pentru temperaturi joase, compatibil
cu -15 °C (cu cărucior PPS) / -25 °C (cu
cărucior EM)
Telecomandă și receptor suplimentar
Pedală de comandă
Frână mecanică pentru containere ușoare
sau grele
Culoare personalizată
Documentație transmisă prin e-mail
*această opțiune reduce garanția
produsului la 12 luni

C.T.L. Ambalaje

Str. Mănăstirii, Nr. 68, Comuna Tomești,
Sat Vlădiceni, Jud. Iași, România

+40 747 319 900

office@ctlambalaje.ro

www.ctlambalaje.ro

